

PRODUKTDATABLAD

Flex 3M RGB + RC

FLEX RGB WITH REMOTE CONTROL | Dekorative farverige LED-bånd til indendørs brug med fjernbetjening



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- Fleksible, bøjelige LED-bånd



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	62,000 mA
Startstrøm	22 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 100 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	780 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	780 lm
Belysningseffektivitet	78 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	3000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	2,00 mm
Produktvægt	120,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Gips
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Fjernbetjening og batteri medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095429	Folding box 1	52 mm x 117 mm x 118 mm	151.00 g	0.72 dm ³
4099854095436	Shipping box 20	280 mm x 260 mm x 265 mm	3447.00 g	19.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.